



TRADITION SINCE 1926

## Massivholz streichen mit Paneellauge



FAXE Paneellauge ist ein all-in-one Produkt zur Behandlung von Holz an Wand und Decke, aber auch Möbel und Türen im Wohnbereich.

Paneellauge hellt das Holz auf, schützt vor weiterer Nachdunkelung, ist wischfest und leicht zu reinigen.

Sie kann für unbehandeltes altes, auch nachgedunkeltes und neues Holz, lackierte oder gewachste Oberflächen verwendet werden.

Paneellauge ist lösemittelfrei.

FAXE Paneellauge gibt es in 2 Versionen: weiß und deckend weiß. Für individuelle Farbgestaltung können beide Produkte mit FAXE Combicolor in vielen Farben zusätzlich eingefärbt werden.

### Vorbehandlung

Das Holz muss sauber, trocken und fettfrei sein. Lackierte Oberflächen sollten sorgfältig angeschliffen werden. Eine Reinigung mit FAXE Intensivreiniger verbessert die Haftung und Wirksamkeit der Paneellauge.

### Erstbehandlung

- Faxe Paneellauge mit einem Schwamm oder guten Pinsel in dünner, gleichmäßiger Schicht in Faserrichtung des Holzes auftragen. Überlappungen vermeiden bzw. ausgleichen.
- Überstreichbar nach ca. 5 Std. bei 20 °C.
- Für beste Oberflächen, besonders bei Möbeln, kann die getrocknete Oberfläche mit einer weichen Bürste geglättet und poliert werden.

### Reinigung und Pflege

Nach der Trocknung ist die Oberfläche wasser- und schmutzabweisend. Eine Nachbehandlung ist nicht erforderlich.

Verschmutzungen können mit einem weichen, feuchten Tuch mit etwas Aktivpflege oder Faxe Fleckentferner entfernt werden.

Bitte keine Lösemittel, scharfe Reiniger oder schmirgelnde Hilfsmittel verwenden.